



altro

the future is safer with altro

Altro Designer™ 25/D25

Altro Designer 25 / Altro D25 is a 2.5mm homogeneous, slip-resistant, resilient safety floor. It is a dense and impermeable PVC floor with an EasyClean surface and an integral bacteriostat to ensure hygiene and a permanent anti-bacterial performance. Altro D25 includes aluminium-oxide throughout the thickness of the flooring complemented by silicon carbide and coloured quartz for life-time slip resistance and durability. www.altro.com

Altro Designer 25 / Altro D25 es un pavimento de seguridad, antideslizante de 2,5 mm de espesor y homogéneo. Es un pavimento de PVC denso e impermeable con tratamiento EasyClean en superficie y agente bacteriostático en toda la masa, asegurando la higiene y un permanente comportamiento antibacterias. Altro D25 incluye Óxido de Aluminio en todo su espesor, complementado con Carburo de Silicio y partículas de Cuarzo, para garantizar durabilidad y antiresbaladizidad en toda la vida del producto. www.altroscandess.es

Altro Designer 25 / Altro D25 ist ein homogener 2,5 mm, rutschhemmender, elastischer Bodenbelag. Die dichte und wasserundurchlässige EasyClean Oberfläche mit integriertem Biozid sorgt für eine hygienische und permanent antibakterielle Eigenschaft. Altro VM20 beinhaltet Aluminiumoxid, Siliziumkarbid sowie farbige Quarze durch seine gesamte Belagsdicke für Rutsicherheit und Dauerhaftigkeit über die gesamte Lebensdauer des Belages. www.altro.de

Colours Colores Farben	12		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit*		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	> 36 ESf DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	2.5 mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	2.5 mm
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	2.9 kg/m ² 2.9 kg/m ² 2.9 kg/m ²
Roll Dimensions Dimensiones del rollos Rollenabmessungen		EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	>6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschal		ISO 140-8	7 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN 13845 EN660-2	Group T / Grupo T / Gruppe T
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	< 0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 >8kW/m ² Pass Clase Bfl s1 >8kW/m ² Conforme Klasse Bfl-s1 >8kW/m ² , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung**		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN1815	< 2 kV Antistatic < 2 kV Antiestáticas < 2 kV antistatisch
VOC Emissions Emisiones de VOC VOC Emissionen		prEN 15052 Section 01350	Low/Pass Baja/Conforme geeignet